

CCTP PARQUET ESSENTIALS - XL - Pure 01

Dobava i ugradnja laminatnog parketa proizvedenog u Francuskoj, jednostruka traka sa 2 skošenja na dužim stranama, tip LES ESSENTIELS XL, debljine 14 mm sa oblogom od 3,3 mm, ULTIMTEC® lak, BestLoc X-treme® sustav montaže, brend BERRY ALLOC ili ekvivalent .

Tamo **Ultimtec® ekstra mat lakirana završna obrada** nudi svu prozirnost i ljepotu nauljenog parketa s otpornošću laka.

Dimenzije: **1180 x 164 x 14 mm**

Debljina obloge: **3,3 mm** Gustoća:

875 kg/m³

Izbor drva: **Čisto 01** -homogenih, pravilnih linija i bez bjelike

Koristi klasu: **31 (umjerena reklama)** prema normi EN 10874 XP B 53-669.

Otpornost na habanje: **+15.000 Tour (TT)** prema standardu CS10 (NF parket)

Otpornost na vatru: **Dfl-s1** prema standardu EN 13 501-1 (hrast) Sustav montaže:

BestLoc X-Treme ravni, bez ljepila, bez alata Razina sjaja: **5 - 7 (ekstra mat)** -Sjaj 60

Akustična redukcija: **-19 dB** (s podlogom Excellence+ za parket od 14 mm) Otpornost na toplinu: **0,074 m².K/W**

Kompatibilnost podnog grijanja: **PRE kompatibilan (maks. 90 W/m²) i topla voda niske temperature (vidi uvjete)**

Oznaka proizvodnje: **Francuski parketi UFFEP14G**

Proizvod čija sirovina dolazi iz održivog gospodarenja šumama: **PEFC (br. 10-31-1047).**

Proizvod će biti klasificiran **A+** za emisiju hlapljivih tvari u atmosferu (VOC).

Tehnički listovi dostupni na www.berryalloc.com

Reference za instalaciju:

- **DTU 51.11** za plutajuću ugradnju
- **DTU 51.2** za ravnu lijepljenu ugradnju

Jamčitambena uporaba **15 godina.**

