



SPCFLOORING

S TEHNIČKIM LISTOM ZA TROŠENJE OD 0,30

Identifikacija proizvodnje		Područje Spc Kat	
Ispitivanje integriteta površine		Reljefno urezano u registar / mikrofaza	
Građevinarstvo		Vinilni dekor s SPC jezgrom, prethodno pričvršćenim IXPE-om i premazom otpornim na grebanje	
Materijal - Jezgra		Endure Core SPC - Kompozit od kamenog polimera gustoće 2000 kg/m ³	
Zaštita		Ultimativna zaštita, otporna na ogrebotine, mrlje i habanje - površinski premaz	
Površinska obrada		UV	
Upotreba		Stambeni - Poslovni	
Jamstveni rok		Stambeni objekti 15 godina - Poslovni objekti 3 godine	
Zglob		Uniclic za dasku / Unidrop za riblju kost	
Način instalacije		Mehanički su pričvršćeni za podlogu	1 mm - 1,5 mm (kg/m ³ 100)
Podloga		IXPE	1 mm - 1,5 mm (kg/m ³ 100)

Opći zahtjevi	EN16511	Specifikacija
Ukupna debljina	 EN 17539	4+1 i 5+1 i 5+1,5 mm
Debljina sloja habanja	 EN 17539	0,30 mm
Duljina	 EN 17539	610-750-1220-1520-1524-1820 mm.
Širina	 EN 17539	120-150-182-228-305 mm.
Duljina i širina kvadratnih elemenata	 EN 17539	proći
Pravokutnost	EN 17539	≤0,20 mm
Ravnost	EN 17539	≤0,30 mm
Ravnost poprečno	EN 17539	konkavno ≤0,15% konveksno ≤0,20%
Uzdužna ravnost	EN 17539	konkavno ≤0,50% konveksno ≤1%
Otvaranja	EN 17539	prosjeak ≤0,15 mm maks. ≤0,20 mm
Visinska razlika	EN 17539	prosjeak ≤0,10 mm maks. ≤0,15 mm
Dimenzijska stabilnost i kovčanje	 EN 23999	≤0,15 mm %1 ≤2 mm

Klasifikacija performansi površine	EN16511	Specifikacija
Razred	 EN ISO 10874	Razred 23-31-32
Metoda otpornosti na habanje A - Taberov test	 EN 24338	Razred 32
Otpornost na mikrotrake (klasa) za mat površine (sjajne)	 TSE CEN/TS 16611	Razred 32
Otpornost na udarce (velika kugla)	 EN 13329:2006+A1:2008 Prilog F	Razred 32
Test stolice s kotačima	 EN ISO 4918	Razred 32
Učinak nogu namještaja	 ISO 16581, testirano s tipom stopala 0)	Razred 32
Preostala udubina	 EN ISO 24343-1	Razred 32
Otpornost na mrlje	 EN438-2 +A1	Ocjena za grupu 1, 2, 3
Kategorije fleksibilnosti	 EN ISO 178:2019	Visoka krutost
Postojanost svjetlosti	 EN ISO 105-B02:2014	≥6
Čvrstoća zaključavanja (kN/m)	 ISO 24334	Razred 32

Performanse proizvoda - Fizičko ponašanje	EN14041	Specifikacija
Otpornost na klizanje	 TS EN 13893	DS
Ponašanje vatre	 TS EN 13501-1	Bfl S1
Toplinska otpornost	 EN 12667	0,0311 M2k/t
Toplinska vodljivost	 EN 12667	0,296 W/(mK)
Sustav podnog grijanja	 prikladan	maksimalno 27
Elektrostatičko ponašanje	 EN 1815:2016	antistatička podna obloga

Okoliš	EN14041	Specifikacija
Emisija forhaldehida	 EN 717-1:2004	E1
Antibakterijski	 ISO22196	Proči
Analiza ftalata	 Interna metoda	Bez ftalata
Klasa emisija VOC-a - (francuski propis)	 Francuska uredba o hlapljivim organskim spojevima (VOC)	Odlčan
Emisija hlapljivih organskih spojeva - Zlatna udobnost unutarnjeg zraka	 Francuska uredba o hlapljivim organskim spojevima (VOC)	E1
Emisija hlapljivih organskih spojeva - M1	 Protokol M1 iz studenog 2017.	Proči

Više VOC testa



Europska direktiva o ograničavanju koncentracije hlapljivih organskih spojeva (VOC) u određenim proizvodima, 2004/42/EZ

FloorScore® Standard

Kvaliteta zraka u zatvorenom prostoru certificirana prema SCS-105 verziji 4.2 - 2023

Proči

PODRUČJE PROIZVODNJE PODOVA: Ömerli Mahallesi, Ilgaz Sokak, br. 7/1, Arnavutköy, İstanbul / Turska

PODRUČJE KATovi EUROPA: Gietijzerstraat 20 3534AV Utrecht Nizozemska

Tel: +90 (212) 741 51 61 info@areafloors.com.tr

www.areafloors.com.tr



TS EN 14761-A1



EN ISO 16511



ISO 9001:2015



ISO 14001:2015



ISO 45001:2018



SPCFLOORING

S TEHNIČKIM LISTOM OD 0,50 HABAJUĆEG SLOJA

Identifikacija proizvodnje		Područje Spc Kat	
Ispitivanje integriteta površine		Reljefno urezano u registar / mikrofaza	
Građevinarstvo		Vinilni dekor s SPC jezgrom, prethodno pričvršćenim IXPE-om i premazom otpornim na grebanje	
Materijal - Jezgra		Endure Core SPC - Kompozit od kamenog polimera gustoće 2000 kg/m ³	
Zaštita		Ultimativna zaštita, otporna na ogrebotine, mrlje i habanje - površinski premaz	
Površinska obrada		UV	
Upotreba		Stambeni - Poslovni	
Jamstveni rok		Stambeni objekti 20 godina - Poslovni objekti 7 godina	
Zglob		Uniclic za dasku / Unidrop za riblju kost	
Način instalacije		Mehanički su pričvršćeni za podlogu	
Podloga		IXPE	1 mm - 1,5 mm (kg/m ³ 100)

Opći zahtjevi	EN16511	Specifikacija
Ukupna debljina	 EN 17539	4+1 i 5+1 i 5+1,5 mm
Debljina sloja habanja	 EN 17539	0,50 mm
Duljina	 EN 17539	610-750-1220-1520-1524-1820 mm.
Širina	 EN 17539	120-150-182-228-305 mm.
Duljina i širina kvadratnih elemenata	 EN 17539	proći
Pravokutnost	EN 17539	≤0,20 mm
Ravnost	 EN 17539	≤0,30 mm
Ravnost poprečno	EN 17539	konkavno ≤0,15% konveksno ≤0,20%
Uzdužna ravnost	EN 17539	konkavno ≤0,50% konveksno ≤1%
Otvaranja	EN 17539	prosjeak ≤0,15 mm maks. ≤0,20 mm
Visinska razlika	EN 17539	prosjeak ≤0,10 mm maks. ≤0,15 mm
Dimenzijska stabilnost i kovčanje	 EN 23999	≤0,15 mm %1 ≤2 mm

Klasifikacija performansi površine	EN16511	Specifikacija
Razred	 EN ISO 10874	Razred 23-31-32-33-34
Metoda otpornosti na habanje A - Taberov test	 EN 24338	Razred 34
Otpornost na mikrotrake (klasa) za mat površine (sjajne)	 TSE CEN/TS 16611	Razred 34
Otpornost na udarce (velika kugla)	 EN 13329:2006+A1:2008 Prilog F	Razred 34
Test stolice s kotačićima	 EN ISO 4918	Razred 34
Učinak nogu namještaja	 ISO 16581, testirano s tipom stopala 0)	Razred 34
Preostala udubina	 EN ISO 24343-1	Razred 34
Otpornost na mrlje	 EN438-2 +A1	Ocjena za grupu 1, 2, 3
Kategorije fleksibilnosti	 EN ISO 178:2019	Visoka krutost
Postojanost svjetlosti	 EN ISO 105-B02:2014	≥6
Čvrstoća zaključavanja (kN/m)	 ISO 24334	Razred 34

Performanse proizvoda - Fizičko ponašanje	EN14041	Specifikacija
Otpornost na klizanje	 TS EN 13893	DS
Ponašanje vatre	 TS EN 13501-1	Bfl S1
Toplinska otpornost	 EN 12667	0,0311 M2k/t
Toplinska vodljivost	 EN 12667	0,296 W/(mK)
Sustav podnog grijanja	 prikladan	maksimalno 27
Elektrostatika	 EN 1815:2016	antistatička podna obloga

Okoliš	EN14041	Specifikacija
Emisija forhaldehida	 EN 717-1:2004	E1
Antibakterijski	 ISO22196	Proći
Analiza ftalata	 Interna metoda	Bez ftalata
Klasa emisija VOC-a - (francuski propis)	 Francuska uredba o hlapljivim organskim spojevima (VOC)	Odličan
Emisija hlapljivih organskih spojeva - Zlatna udobnost unutarnjeg zraka	 Francuska uredba o hlapljivim organskim spojevima (VOC)	E1
Emisija hlapljivih organskih spojeva - M1	 Protokol M1 iz studenog 2017.	Proći

Više VOC testa



Europska direktiva o ograničavanju koncentracije hlapljivih organskih spojeva (VOC) u određenim proizvodima, 2004/42/EZ

FloorScore® Standard

Kvaliteta zraka u zatvorenom prostoru certificirana prema SCS-105 verziji 4.2 - 2023

Proći

PODRUČJE PROIZVODNJE PODOVA: Ömerli Mahallesi, Ilgaz Sokak, br. 7/1, Arnavutköy, İstanbul / Turska

PODRUČJE KATovi EUROPA: Gietijzerstraat 20 3534AV Utrecht Nizozemska

Tel: +90 (212) 741 51 61 info@areafloors.com.tr

www.areafloors.com.tr



TS EN 14761-A1



EN ISO 16511



100% Recyclable



ISO 9001:2015



ISO 14001:2015



ISO 45001:2018



SPCFLOORING

S TEHNIČKIM LISTOM ZA TROŠENJE 0,30-0,50